Model			KAW/S 9N3W	KAW/S 15N3W
Aufnahme-/Abgabeleistung bei A2/W35		KW	8.85/2.11	14.75/3.50
Aufnahme-/Abgabeleistung bei A2/W50		KW	8.75/2.77	14.6/4.55
Aufnahme-/Abgabeleistung bei A7/W35		KW	9.75/2.17	15.95/3.55
Aufnahme-/Abgabeleistung bei A7/W50		KW	10.20/2.82	16.10/4.65
Aufnahme-/Abgabeleistung bei A10/W35		KW	9.52/2.21	17.1/3.63
Aufnahme-/Abgabeleistung bei A-7/W35		KW	5.33/2.05	9.60/3.50
Elektroheizstab		KW	3/6/9	
Anlaufstrom		A	26	32
maximale Stromaufnahme Kompressor		A	7.8	11.2
Netzanschluss			3N~400V50Hz	
Kältemittel-Menge			R407C/6.5kg	R407C/9.0kg
Abtausystem			Heissgas-Abtauung	
maximaler Druck		MPa	3.0	3.0
minimaler Saugdruck		MPa	0.15	0.15
Kompressor			Scroll-Kompressor	Scroll-Kompressor
Heizen				
Heizmedium-Durchfluss (nominal)		l/s	0.45	0.7
Gemessener Pumpeinlass		KW	0.17	0.17
verfügbarer externer Druck		KPa	50	50
Wärmetauscher			Edelstahl-Wärmetauscher	
maximaler Druck-Heizsystem		MPa	0.3	0.3
Verbindung Heizkreis		Cu	28	28
maximale Vorlauftemperatur		°C	55~60	55~60
Warmwasser				
Verbindung Warmwasser			3/4¡±NPT(Edelstahl)	
maximale Warmwasser-Temperatur		°C	55	55
Volumen des Heißwasserspeichers		L	180	180
maximaler Druck Wasserspeicher		MPa	0.9	0.9
niedrigster Arbeitspunkt Außentemperatur/Austrittstemperatur Heizmedium		°C	-25/50 (-7/55)	-25/50 (-7/55)
höchster Arbeitspunkt Außentemperatur/Austrittstemperatur Heizmedium		°C	35/55	35/55
Lautstärke (Inneneinheit)		dB(A)	42~47	42~47
Schutzklasse			IPX1	
Maße Außeneinheit	Länge	Mm	1270	1270
	Breite	Mm	750	750
	Höhe	Mm	1100	1100
Gewicht Außeneinheit		Kg	120	130
Maße Inneneinheit	Länge	Mm	640	640
	Breite	Mm	740	740
	Höhe	Mm	1270	1270
Gewicht Innen Einheit		Kg	220	250

-in Anlehnung an EN14511.

-Maximale Wassertemperatur durch den Elektroheizstab 70°C erreichen.